

Opis urządzenia	Poprzedni model	Aktualny model		KGO zł
Wiertarki udarowe				
13mm, 500W, elektr. 0-2800obr/min, L/P		KR50RE		0,15
13mm, 500W, elektr. 0-2800obr/min, L/P, Twistłok		KR50CRE		0,16
13mm, 500W, elektr. 0-2800obr/min, L/P, Twistłok, kufer		KR50CREK		0,16
13mm, 550W, elektr. 0-2800obr/min, L/P, Twistłok,		KR55CRE		0,15
13mm, 550W, elektr. 0-2800obr/min, L/P, Twistłok, kufer		KR55CREK		0,15
13mm, 550W, elektr. 0-2800obr/min, L/P, Twistłok, kufer +30-część. kompl. akcesoriów + narzędzia ręczne		KR55CREKT		0,15
13mm, 600W, elektr. 0-3100obr/min, L/P, Twistłok		KR603		0,19
13mm, 600W, elektr. 0-3100obr/min, L/P, Twistłok, kufer		KR603K		0,19
13mm, 650W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok		KR653		0,19
13mm, 650W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok, kufer		KR653K		0,19
13mm, 710W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok, metalowa obudowa przekładni		KR703		0,19
13mm, 710W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok, metalowa obudowa przekładni, kufer		KR703K		0,19
13mm, 750W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok, metalowa obudowa przekładni		KR753		0,19
13mm, 750W, elektr. 0-3100 obr/min, L/P, Twistłok, metalowa obudowa przekładni, kufer		KR753K		0,19
13mm, 800W, 0-3100 obr/min, 52700 ud/min, L/P, kufer		KR803K		0,24
13mm, 910W, 2 biegi, 0-1000 / 0-3000 obr/min, śr.wiercenia 13/16/50mm, funkcja blokady stanu załączenia, kufer	XTD91K	KR910K		0,29
13mm, 1100W, elektr., 2 biegi 0-1200 i 0-2700 obr/min, L/P, blok. wrzec., Twistłok, metalowa obudowa przekładni, kufer		KR110K		0,29
13mm, 710W, 0-2800obr/min, śr.wiercenia 25/13/13 mm	CD70CRE	CD71CRE	*	0,17
13mm, 710W, 0-2800obr/min, 5 wiertel, kufer	CD70CKA	CD71CKA	*	0,17
13mm, 710W, 0-2800obr/min, detektor, kufer	CD70CKD	CD71CKD	*	0,17
Wkrętaki akumulatorowe				
2,4V, NiCd, 150 obr/min, L/P, max.mom.obr.3Nm, z bezpośrednim podłączeniem do źródła zasilania		DP240		0,05
2,4V, NiCd, 150 obr/min, L/P, max.mom.obr. 2.8Nm, ręczna blokada wrzeciona, opakowanie typu blister, 12-godz.ładow.		KC9024B		0,04
2,4V, NiCd, 150obr/min, L/P, max.mom.obr.2.8Nm, ręczna blokada wrzeciona, 12-godz.ładow.		KC9024		0,04
2,4V, NiCd, 150obr/min, max.mom.obr.2.8Nm, zestaw 12 akcesoriów, kufer		KC9024KA		0,04
3,6V, NiCd, 180 obr/min, max.mom.obr.3.4Nm, ręczna blokada wrzeciona, 12-godz.ładow.		KC36		0,02
3,6V, NiCd, 180 obr/min, max.mom.obr.3.4Nm, ręczna blokada wrzeciona, 12-godz.ładow.		KC36R		0,02
3,6V, NiMH, podwójna końcówka wkrętarska, COMPACT™		KC360NM		0,05
3,6V, NiMH, zestaw 30 wkrętów, COMPACT™		KC360NMA		0,05
3,6V, NiMH 1.8Ah, COMPACT™, 180obr/min, L/P, max.mom.obr.5Nm, blok.wrzec., końcówki		KC360H		0,07
3,6V, Lithium Ion, 180obr/min, max. mom.obr. 5Nm, wkręty 10x25mm, COMPACT™		KC360LN		0,04
3,6V, NiCd, 180 obr/min, L/P, max.mom.obr.3.4Nm, 3-poz. rekojeść, akcesoria, latarka, 12-godz. ładow.		KC1036B		0,06
3,6V, NiCd, 180obr/min, 3-pozycyjna rękojeść, oświetlenie Dioda LED, zestaw 20 końcówek wkrętarskich, kufer		KC1036K		0,06
3,6V, NiCd, 180obr/min, max.mom.obr.3.4Nm, blokada wrzeciona, 3-pozycyjna rękojeść, 12-godz.ładow.		KC9036		0,05
3,6V, NiCd, 180obr/min, blokada wrzeciona, 3-pozycyjna rękojeść, 12-godz.ładow., zestaw 12 akcesoriów, kufer		KC9036KA		0,05
3,6V, NiCd, 180 obr/min, max.mom.obr.3.9Nm, 3-poz. rękojeść, 23 nastaw.mom.obr.		KC9039		0,06
3,6V, NiCd, 180obr/min, max.mom.obr.3.9Nm, 3-pozycyjna rękojeść, automatyczna blokada wrzeciona, akcesoria, kufer		KC9039KA		0,04
3,6V, Li-Ion, AUTOSELECT, 180 obr/min, max.mom.obr.4Nm, obrotowa głowica, końcówki 3x50mm		AS36LN		0,04
3,6V, 2 biegi, uchwyt Quick Connect, 200/600obr/min, max.mom.obr.6Nm, 3-godz.ładow., wiertła, końcówki wkrętarskie		HP362		0,06
3,6V, Li-Ion, 180 obr/min, max.mom.obr.4Nm, obrotowa głowica, blokada wrzeciona, końcówki 3x50mm		PP360LN		0,04
4,8V, 180 obr/min, głęb. 280 mm, max.mom.obr. 4Nm, obrotowa głowica		PP360		0,04
4,8V, NiCd, 180/600 obr/min,2biegi, max.mom.obr. 5.5Nm, 3-godz.ładow., taśma miernicza		HP9048		0,07
6,0V, NiMH, 1.6Ah, udar, 2100obr/min, 5600ud/min, 6-8-godz.ładow., wiertła, końcówki wkrętarskie		KC600H		0,08
4 baterie alkaliczne AA, 130obr/min, blokada wrzeciona		KC9006R		0,02
Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe				
9,6V, 1,2Ah, akum.wsuwany, 0-750 obr/min, max.mom.obr.10.4Nm, śr.wiercenia 10-25mm, 3-godz.ładow.		EPC96CA		0,11
12,0V, 1,2Ah, 0-750 obr/min, max.mom.obr. 11Nm, śr.wierc.10-25mm, 3-godz.ładow.	CD12CA	EPC12CA	⊙	0,11
12,0V, 1,2Ah, 2 akum. zatrzaszkowe, 0-750 obr/min, max.mom.obr. 11Nm, śr.wierc. 10-25mm, 3-godz.ładow.	CD12CAB	EPC12CAB	⊙	0,11
12,0V, 1,5Ah, COMPACT®, 0-700 obr/min, max.mom.obr. 16Nm, 2biegi, śr.wierc.10-25mm, kufer		CP12K		0,12
12,0V, 1,5Ah, COMPACT®, 0-1300 obr/min, 2biegi, max.mom.obr. 20Nm, śr.wierc.10-25mm, kufer		CP122K		0,13
12,0V, 1,7Ah, 2 akum., 0-1300 obr/min, 2 biegi, max.mom.obr. 34Nm, śr.wierc. 10-25mm, kufer		HP126F3B		0,38
12,0V, 1,7Ah, uchwyt Quick Connect™, 0-340/0-1300obr/min, 2 biegi, max.mom.obr.34Nm, 1-godz.ładow., kufer		HP126F3K		0,24
12,0V, 1,2Ah, 2 akum. zatrzaszkowe, 0-750 obr/min, max.mom.obr. 11Nm, 3-godz.ładow., kufer	CD12CBK	EPC12CBK	⊙	0,11
12,0V, 1,5Ah, AUTOSELECT®, elektr., 0-400/0-1200obr/min, max.mom.obr.20Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS122K		0,14
12,0V, 1,5Ah, 2 akum., AUTOSELECT®, elektr., 0-400/0-1200obr/min, max.mom.obr.20Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS122KB		0,15
12,0V, 1,5Ah, 0-400/0-1200 obr/min, uchwyt 10mm, max.mom.obr.17Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS12K	*	0,10
12,0V, 2 akum. 1.5Ah, 0-400/0-1200 obr/min, uchwyt 10mm, max.mom.obr.17Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS12KB	*	0,10
14,4V, 1,2Ah, akum.odłączany, elektr., 0-750 obr/min, max.mom.obr. 12.1Nm, śr.wierc. 10-25mm, 3-godz.ładow.	CD14CA	EPC14CA	⊙	0,13
14,4V, 1,2Ah, 2 akum., 0-750 obr/min, max.mom.obr. 12.1Nm, 3-godz.ładow.	CD14CAB	EPC14CAB	⊙	0,12
14,4V, 1,2Ah, 2 akum., 0-700obr/min, max.mom.obr.9.4Nm, 3-godz.ładow., kufer		CD14CBKX		0,11

14,4V, 1,2Ah, 2 akum.odłączane, 0-750 obr/min, max.mom.obr. 12.1Nm, 3-godz.ładow., kufer		EPC14CABK	⊕	0,13
14,4V, 1,5Ah, COMPACT®, 0-750 obr/min, max.mom.obr. 20Nm, śr.wierc.10-25mm, kufer		CP14K		0,12
14,4V, 1,5Ah, COMPACT®, 0-1300 obr/min, 2biegi, max.mom.obr.21Nm, śr.wierc. 10-25mm, kufer		CP142K		0,13
14,4V, 1.1Ah, Li-Ion, 0-1400obr/min, 2 biegi, max.mom.obr.23Nm, śr.wierc.10-23mm, akcesoria, kufer		CP14LN		0,13
14,4V, 1,7Ah, 2 akum., 0-1400 obr/min, 2 biegi, max.mom.obr.36Nm, śr.wierc.10-25mm, 1-godz.ładow., kufer		HP146F3B		0,41
14,4V, 1,7Ah, 0-450/0-1400obr/min, max.mom.obr.36Nm, 1-godz.ładow., 2x50mm końcówki, kufer		HP146F3K		0,25
14,4V, 1,7Ah, 2 akum., 0-1400 obr/min, max.mom.obr.36Nm, śr.wierc.13-30mm, 2-godz.ładow., końcówki, kufer		HP148F3B		0,38
14,4V, 1,7Ah, 2 akum., udar, 0-450/0-1400obr/min, max.mom.obr.36Nm, 1-godz.ładow., 2x50mm końcówki, kufer		HP148F3K		0,23
14,4V, 1,5Ah, AUTOSELECT®, elektr., 0-400/0-1200obr/min, max.mom.obr.23Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS142K		0,15
14,4V, 1,5Ah, 2 akum., AUTOSELECT®, elektr., 0-400/0-1200obr/min, max.mom.obr.23Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS142KB		0,15
14,4V, 1,5Ah, 0-400/0-1200 obr/min, uchwył 10mm, max.mom.obr.20Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS14K	*	0,10
14,4V, 2 akum. 1.5Ah, 0-400/0-1200 obr/min, uchwył 10mm, max.mom.obr.20Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS14KB	*	0,10
18,0V, 1,2Ah, akum.odłączany, 0-750 obr/min, max.mom.obr.12.1Nm, śr.wierc.10-35mm, 3-godz.ładow., kufer	CD18CA	EPC18CAK	⊕	0,15
18,0V, 1,2Ah, 2 akum., 0-750 obr/min, max.mom.obr. 12.1Nm, 3-godz.ładow., kufer (od października 2008)	CD18CAB	EPC18CABK	⊕	0,15
18,0V, 1,7Ah, udar, 0-1450 obr/min, max.mom.obr. 42Nm, śr.wierc.13-35mm, 1-godz.ładow., końcówki, kufer		HP188F3K		0,28
18,0V, 1,7Ah, 2 akum., udar, 0-1450 obr/min, max.mom.obr. 42Nm, śr.wierc.13-35mm, 1-godz.ładow., końcówki, kufer		HP188F3B		0,28
18,0V, 1,5Ah, 2 akum., AUTOSELECT®, 0-400/0-1200obr/min, max.mom.obr.27Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS182KB		0,15
18,0V, 1,5Ah, 0-400/0-1200 obr/min, uchwył 10mm, max.mom.obr.23Nm, 1-godz.ładow., kufer		PS18K	*	0,11

Elektonarzędzia serii XT

Pilnik elektryczny 400W z funkcją Cyclonic™, 900-1400 obr/min, taśma 451x13mm, akcesoria, kufer	XTA900EK A	KA902EK	*	0,14
Szliferka taśmowa 750 W, pow.pracy 75x190 mm, taśma 75/533 mm, prędkość taśmy 120-250 m/min, nisko profilowana rolka przednia. 3-pozycyjna rękojeść, akcesoria, kufer	XTA80EKA	KA89EK	*	0,33
Wiert-wkręt. akumulatorowa, 14,4V, 1,7Ah, 3 biegi, 30-min.ładow., 2akum., wiertła, kufer		XTC143BK		0,21
Wiert-wkręt. z udarem, 18,0V, 1,7Ah, 3 biegi, 2 akum., 30-min ładow., wiertła, kufer		XTC183BK		0,21
<i>"XK" w numerze katalogowym oznacza polski opis na opakowaniu</i>				

Automotive

Starter samochodowy, prąd rozruch. 250A, 12,0V, 230V, światło, gniazdko zasilające		BDV030		0,17
Starter samochodowy, prąd rozruch. 450A, 12,0V, 230V, światło, gniazdko zasilające, wskaźnik odwrotności polaryzacji		BDV012		0,61
Lampa 1 mln, 7000 luxów, 3 diody LED, 12,0V, 230V, 3-pozycyjny włącznik światła		BDV156		0,11
Lampa 2 mln, 9000 luxów, 3 diody LED, 12,0V, 230V, 2 boczne światelka		BDV157		0,19
Reflektor punktowy 3 mln, 12v, 6.0Ah		BDV158		0,30
Akumulatorowa lampa diodowa LED; 26 diod; 3-pozycyjny włącznik, obrotowa o 360°		BDBB26		0,04
Turystyczna lodówko-podgrzewarka zasilana z gniazdka 12 V		BDV212F		0,34
2 Amp samochodowa ładowarka akumulatorowa		BDV080		0,04
2 / 6 / 10 Amp samochodowa ładowarka akumulatorowa		BDV1084		0,18
42 / 10 / 30 / 80 Amp samochodowa ładowarka akumulatorowa, z funkcją rozruchu		BDV1085		0,37
Falownik 400 W (przetwarza napięcie 12,0V na 230V)		BDV066		0,09
Urządzenie wspomaganie rozruchu samochodów powyżej 2000 cm ³ i z silnikami wysokoprężnymi, akum. 3 x 6 V 3 Ah szczelny, kwasowo-ołowiowy		BDV040		0,30
Rozrusznik samochodowy o prądzie max. 450 A z pompką, 12V, 19 Ah nierozbieralny, nie ciekący ołowiowy		BDV012I		0,61
Rozrusznik samochodowy do 2000cm ³ , prąd max.5A, 20-min.ładow., schowek na przewody, adapter DC 12V		BDBBC2C		0,17
Akumulator rozruchowy o prądzie max.350 A, profil płaski, gumowane rogi i nakładki zapobiegające ślizganiu się		BDJS350		0,63
Akumulator rozruchowy o prądzie max.450 A, profil płaski, gumowane rogi i nakładki zapobiegające ślizganiu		BDJS450		0,63
Akumulator rozruchowy o prądzie max.450 A z kompresorem 120 PSI/8,27 Bar		BDJS450I		0,63
Lampa 12,0V, 3.0Ah, żarówka halogenowa, 3-pozycyjny włącznik		BDSL300		0,16
Lampa 6,0V, 3.0Ah, żarówka halogenowa, 3-pozycyjny włącznik		BDSL301		0,20
Lampa 12,0V, 6.0Ah, żarówka halogenowa, 3-pozycyjny włącznik		BDSL302		0,16
Lampa 7,2V, 1.2Ah NiMH, 1 dioda LED, 3-pozycyjny włącznik, poliwęglanowa osłona, obracany hak o 360°		BDSL401		0,16
Lampa 7,2V, 1.2Ah NiMH, 1 dioda LED, 3-pozycyjny włącznik, poliwęglanowa osłona, obracany hak o 360°		BDSL411		0,16
Automatyczna ładowarka 10A, diagnostyka, AUTO SELECT, kontrola napięcia i alternatora, cyfrowe sterowanie		BDSBC10A		0,23
Automatyczna ładowarka 20A, diagnostyka, funkcja rozruchu silnika, AUTO SELECT, kontrola napięcia i alternatora		BDSBC20A		0,23
Automatyczna ładowarka 25A, diagnostyka, funkcja rozruchu silnika, AUTO SELECT, kontrola napięcia i alternatora (od listopada 2008)		BDSBC25A		0,23
Automatyczna ładowarka 30A, diagnostyka, funkcja rozruchu silnika, AUTO SELECT, kontrola napięcia i alternatora		BDSBC30A		0,23
Wielofunkcyjny kompresor, 160 PSI / 11 Bar, podłączenie do prądu zmiennego i gniazdka zapalniczki samochodowej		ASI300		0,22
Przetwornik 100W, 2 porty USB, adapter		BDPC10USB		0,32
Przetwornik 100W, 1 port USB, adapter		BDPC100A		0,32
Przetwornik 100W, 1 port USB		BDPC100C		0,32
Przetwornik 200W, 1 port USB, 1 port AC, adapter		BDPC200		0,32

Przetwornik 400W, 1 port USB, 1 port AC, adapter		BDFC400		0,32
Przetwornik 750W, 1 port USB, 1 port AC, adapter		BDFC750		0,32
Lasery samopoziomujące				
9,0V, ekran LCD, detektor belek drewnianych, metali i napięcia elektrycznego, klasa 2, dokładność +/- 1mm/m		BDL230S		0,03
9,0V, bateria alkaliczna, 360°, składany trójnóg		LZR4		0,04
9,0V, bateria alkaliczna, promienie odchylone o 90°		LZR5		0,03
9,0V, bateria alkalinowa, promienie w pionie i w poziomie		LZR6		0,03
9,0V, bateria alkaliczna, do wyznaczania pionu i poziomu, trójnóg, torba do przechowywania, dokładność +/- 0,5mm/m		LZR6TP		0,04
4,5V, ekran LCD, elektroniczna kalkulatora odległości, funkcja Accu-Space™, klasa 2, dokładność +/- 1mm/m		BDL500M		0,03
3,0V, 2 baterie AAA, elektroniczny kątomierz		BDL170B		0,02
9,0V, bateria alkaliczna, wiązki 90°, obrotowa głowica		BDL180B		0,02
Poziomnice laserowe i zwykłe				
Ustaw. ręczne, duże oczka poziomicujące, klasa 2, dokładność +/- 1 mm/m		BDL120		0,01
Ustaw. ręczne w pionie/poziomie za pom. poziomic bąbelkowych; użycie w pionie i w poz.		LZR310		0,01
90° z ustawieniem ręcznym w poziomie, 3 oczka poziomicujące, klasa 2, dokładność +/- 1 mm/m		BDL90		0,01
Gecko Grip Accu Mark™; 3 libelle (pozioma, pionowa i ustawiona pod kątem 45°)		BDSL10		0,06
Gecko Grip™ 3 w 1 z detektorem, głębi. wykrywania - przewody pod napięciem 25 mm		BDSL30		0,05
Detektory				
Do rur i przewodów pod napięciem, bateria 9V		BDS200		0,01
Do metali, przewodów pod napięciem i belek drewn., bateria 9V		BDS300		0,01
2 w 1 do metali, przewodów pod napięciem, bateria 9V		BDS202		0,01
3 w 1 do drewnianych belek, metali, przewodów pod napięciem, bateria 9V		BDS303		0,01
Ultraźwiękowy przyrząd do pomiaru odległości i elektryczne taśmy miernicze				
Ultraźwiękowy przyrząd do pomiaru odległości +/- 0,5%; 9 V; z kalkulatorem do obl. powierzchni		BDM100		0,01
Taśma miernicza 32mmx7m z napędem elektrycznym; sztywna do wysuwu 2 m		ATM100		0,05
Taśma miernicza 24mmx7,6mm z napędem elektrycznym i laserem, sztywna do wysuwu 2,2m		BDM200L		0,03
Miotawiertarki SDS-Plus				
710W, funkcja dłutow., 0-980obr/min, 0-5180ud/min, śr.wierc.13/22/30mm (od października 2008)	KD650	KD975		0,28
710W, funkcja dłutow., 0-980obr/min, 0-5180ud/min, śr.wierc.13/22/30mm, akcesoria, kufer		KD975KA		0,28
800W, 0-980obr/min, 0-5180ud/min, ogranicznik głębi., 3 wiertła, kufer	KD960KC	KD985KA		0,28
850W, 0-980obr/min, 0-5180ud/min, ogranicznik głębi., akcesoria, kufer	XTD24CK	KD990KA		0,29
1000W, 4000 obr/min, w zestawie 5 wiertel, dłuto płaskie i szpicak, kufer		KD1001K		0,47
Wyrzynarki				
400W, głębi. cięcia 60mm, 0-3000 skok/min		KS500		0,12
450W, głębi. cięcia 60mm, elektr., 0-3000skok/min		KS600E		0,17
480W, głębi. cięcia 60mm, ustaw. podcinania, elektr., 800-3100suw/min		KS480PE		0,18
480W, głębi. cięcia 60mm, elektr., 0-3000skok/min		KS700PE		0,17
520W, głębi. cięcia 70mm, elektr., 0-3000 skok/min, prędkość ustawiana		KS800E		0,21
520W, głębi. cięcia 70mm, 800-3000 skok/min, AUTO-SELECT, SUPERLOK™, prędkość ustawiana		KS800S		0,21
600W, głębi. cięcia 85 mm, elektr., 800-3000 skok/min, system Accu-bevel, SUPERLOK2™, kufer (październik 2008)		KS900EK		0,18
650W, głębi. cięcia 85mm, 800-3200 skok/min, AUTO-SELECT, ruch wahadłowy, laser, kufer (październik 2008)		KS950SLK		0,19
600W, głębi. cięcia 65mm, elektr., 800-3200 skok/min, SUPERLOK2™, wszystkie brzeszczoty		KS999EK		0,22
600W, głębi. cięcia 65mm, 800-3200 skok/min, SUPERLOK™, obrotowe wrzeciono, kufer		KS2005EK		0,26
620W, głębi. cięcia 85 mm, elektr., 800-3200 skok/min, funkcja AUTO-SELECT, ruch wahadłowy, kufer		KS900SK		0,18
710W, głębi. cięcia 85 mm, elektr., 800-3200 skok/min, zintegrowany laser, SUPERLOK2™, 19 brzeszczotów, kufer		KS1000EK		0,23
1600W, głębi. cięcia 65 mm, 5000 obr/min, zintegrowany laser, adapter do odsysania pyłu, tarcza z 20 zębami z węglików spiekanych, kufer		KS1600LK	*	0,44
<i>*"XK" w numerze katalogowym oznacza polski opis na opakowaniu</i>				
Pilarki tarczowe				
710W, głębi. cięcia 40 mm, tarcza TCT 140mm, 4100obr/min		KS40		0,24
1100W, głębi. cięcia 55 mm, tarcza TCT 170mm, 5000obr/min		CD601		0,42
1100W, głębi. cięcia 55 mm, tarcza TCT 170mm, 5000obr/min, dodatkowa tarcza pilarska		CD601A		0,42
1150W, głębi. cięcia 55 mm, tarcza TCT 170mm, 5000obr/min		CD602		0,42
1300W, głębi. cięcia 65 mm, tarcza TCT 190mm, 4000obr/min		KS64		0,49
1300W, głębi. cięcia 65 mm, tarcza TCT 190 mm, 5000 obr/min		KS1300		0,51
1200W, głębi. cięcia 55 mm, tarcza TCT 170mm, 4000obr/min		KS55		0,49
1400W, głębi. cięcia 65 mm, tarcza TCT 190mm, 4000obr/min		KS65K		0,49
1400W, głębi. cięcia 65 mm, tarcza TCT 190mm, 5000obr/min, laser		KS1400L		0,44
1500W, głębi. cięcia 65 mm, tarcza TCT 190mm, 5000obr/min, laser, kufer		KS1500LK		0,76
Pilarki proste				
400W, SCORPION®, uchwyt GEL-TECH, 0-5500skok/min, dł.239/153/134mm, 3 brzeszczoty, kufer		KS890GTK		0,17
400W, SCORPION®, 0-5500skok/min, dł.239/153/134 mm, 3 brzeszczoty kufer		KS890EK		0,17
Akumulatorowa 14,4V, 1,5 Ah, SCORPION®, 2 akum., kufer		CS143BK		0,18
400W, 0-4500 obr/min		KS880EC		0,17
Pilarka szablowa				
1050W, 0-2400 suw/min, beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, kufer		RS1050EK	⊕	0,47
Frezarki górnwrzecionowe				
1200W, 8000-27000obr/min; głębi. 55mm, tuleje: 6.35 i 8mm, elektr.reg.obrotów		KW900E		0,33
1200W, 8000-27000obr/min; głębi. 55mm, tuleje: 6.35 i 8mm, elektr.reg.obrotów, akcesoria, kufer		KW900EK		0,33
1200W, 11000-28000obr/min; głębi. 60mm, tuleje: 6, 6.35, 8, 12.7mm, elektr.reg.obrotów, akcesoria, kufer		KW1600EKA	*	0,46
Strugi				

650W, 0-2,0mm, szer.82mm, noże, adapter do odsysania pyłu, waga 3,1kg		KW712		0,26
650W, 0-2,0mm, szer.82mm, noże, adapter do odsysania pyłu, waga 3,1kg, kufer		KW712KA		0,26
Szlifierki taśmowe				
600W, pow. pracy 175x130 mm, prędkość taśmy 200 m/min, klip		KA85		0,24
720W, pow. pracy 75x145 mm; szer.taśmy 75 mm; prędkość 206 m/min		KA86		0,24
720W; pow. pracy 75x195 mm; dl. taśmy 533 mm; ustawiana 2. rękojeść; niska rolka z przodu		KA88		0,30
Szlifierki oscylacyjne				
135W, mocowanie za pomocą metalowych zacisków, adapter do odsysania pyłu		CD400		0,12
135W, stopa:91x189mm, 11000obr/min, zaciski mechaniczne, adapter		KA300		0,12
185W, stopa:90x187mm, liczba oscylacji 2400obr/min, mocow.mechan.i na rzep		KA197		0,13
185W, stopa:90x187mm, elektr., 12000-24000obr/min, mocow.mechan.i na rzep		KA197E		0,14
240W, 15000obr/min, mocowanie za pomocą metalowych zacisków i "na rzep", worek pyłowy (od października 2008)		KA310		0,13
240W, 14000-30000 obr/min, mocowanie za pomocą metalowych zacisków i "na rzep", worek pyłowy (od października 2008)		KA320EKA		0,13
260W, stopa: Delta,elektronika, liczba oscylacji 6000-10.000/min; kpl papierów, kufer		KA511EKA		0,12
310W, stopa: 115 x 280 mm, liczba oscylacji 6000-11.000/min, elektronika, 10 arkuszy papierów, kufer		KA274EKA		0,22
Szlifierki mimośrodowe				
220W, 16000 obr/min, odsysanie pyłu zintegrowane, mocowanie na klamry i zaciski, uchwyt ConvexGrip™ (od października 2008)		KA400		0,14
260W, stopa: 125mm, mocowanie na rzep, 13000obr/min, worek, adpater do podłączenia, 3 arkusze ściernie		KA198		0,17
480W, średnica 125 mm, elektronika, 4500 - 1100 obr/min, mocowanie "na rzep", kufer		KA191EK		0,22
Szlifierki wielofunkcyjne				
55W, MOUSE, 11000 obr/min; GEL TECH™, delta 131x93mm lub wąska końcówka, akcesoria		KA165GT		0,06
55W, MOUSE, 11000 obr/min GEL TECH™, delta 131x93mm lub wąska końc., akcesoria, kufer		KA165GTK		0,06
55W, MOUSE, 11000 obr/min, przed.oscylacyjna, dział.mimośrodowe 0,75mm, akcesoria, kufer (od października 2008)		KA1000		0,29
55W, MOUSE, 11000obr/min, adapter do odsysania pyłu, 3 arkusze ściernie, stopa trójkątna, blister		KA161		0,06
170W, Cyclonic, 11000obr/min, stopa ze szpicem 100x165mm, stopa okr.125mm, integralne odsysanie pyłów, akcesoria		KA270		0,13
170W, Cyclonic, 11000obr/min, stopa ze szpicem 100x165mm, stopa okr.125mm, integralne odsysanie pyłów, klucz trzpieniowy, akcesoria, kufer		KA270K		0,13
<i>Wszystkie szlifierki wielofunkcyjne mają papier mocowany na rzep</i>				
Narzędzie wielofunkcyjne				
230V z kpl. 87 szt. oprzyrządowania; 8000-27000 obr/min; walizka		RT650KA		0,04
Opalarki				
1600W, 3 ust. temp. 140, 380 i 560 °C, natężenie wydmuchu: 450 l/min		KX1683		0,05
1800W, 2 ust. temp. 300 i 500°C; natężenie wydmuchu: 500 i 650 l/min		CD701		0,06
1800W, płynna regulacja 50-600°C, 650 l/min, akcesoria		KX1800		0,09
2000W, płynna regulacja 60-600°C, natężenie wydmuchu: 300-650 l/min, 5 dysz, kufer		KX2000K		0,09
1600W, 2 ust.temp. 140-560°C, 200-450 l/min, miękki uchwyt, 1 zintegrowany skrobak (od października 2008)		KX1692		0,06
1800W, 3 ust.temp. 140-560°C, 200-450 l/min, miękki uchwyt, akcesoria, kufer (od października 2008)		KX1693		0,06
Zszywacze				
1500W, klamry: 6 - 14 mm, gwoździe: 14 mm, regulowana siła wbijania		KX418E		0,10
Zdzieracz do tapet				
2300W, 4l, czas pracy 60min, płyta parowa		KX3300		0,21
Narzędzia warsztatowe				
Pistolet klejowy, 1 prędkość		GG500		0,09
Akumulatorowe nożyczki, włącznik spustowy		SZ360		0,03
Lutownica 2-zakresowa, 7 końcówek		CI500		0,04
Pistolet do uszczelnień, 2 prędkości, 4 baterie alkaliczne AA		CG100		0,07
Pilarka specjalna, 6V, 1.3Ah, 1850 suw/min, głęb. cięcia 25mm, 3 brzeszczoty		CHS6000		0,09
Stoły warsztatowe "Workmate™"				
76 cm wys., pow. pracy 610 x 341 mm		WM301		-
59 lub 76 cm wys., pow. pracy: 610 x 384 mm		WM536		-
59 lub 76 cm wys., pow. pracy: 610 x 472 mm, zacisk pionowy		WM550		-
62 lub 80cm wys., pow. pracy: 740 x 562 mm, zacisk pionowy, jednoręczna obsługa		WM825		-
Szlifierki kątowe				
115mm, 700W, 10000obr/min, beznarzędziowe ustawianie osłony		CD115		0,18
115mm, 700W, 10000obr/min, beznarzędziowe ustawianie osłony, kufer		CD115K		0,18
115mm, 700W, 10000obr/min, beznarzędziowe ustawianie osłony, 4 tarcze do cięcia kamienia, kufer		CD115KM		0,18
115mm, 900W, 10000obr/min, beznarzędziowe ustawianie osłony		KG915		0,18
115mm, 900W, 10000obr/min, beznarzędziowe ustawianie osłony, kufer		KG915K		0,18
125mm, 700W, 10000obr/min, boczna rękojeść, tarcza do przycinania kamienia		KG725		0,18
125mm, 1200W, 10000obr/min, rękojeść na końcu korpusu		KG1200		0,23
125mm, 1200W, 10000obr/min, rękojeść na końcu korpusu, kufer		KG1200K		0,23
230mm, 2000W, 6500obr/min, łagodny rozruch		KG2000		0,49
230mm, 2000W, 6500obr/min, łagodny rozruch, tarcza do cięcia kamienia, kufer		KG2000K		0,57
230mm, 2000W, 6500obr/min, łagodny rozruch, tarcza diamentowa, kufer		KG2000KD		0,57
Pilniki elektryczne				
360W, 900-1400 obr/min, taśma 13x455 mm do drewna / metalu, ramię 13 mm		KA293E		0,14
350W, 230V, 900 - 1,400 obr/min, taśma 451 x 13 mm, funkcja Cyclonic™, ramię 13mm		KA900E		0,20
Odkurzacze domowe				
sieciowe				
800W, pojemnik 600 ml, rączka zamknięta, 2-stopn.filtracja, akcesoria		VH800		0,16
1800W, bezworkowy, efekt Cyclonic, filtr HEPA, pojemnik 250 ml, 4-stopn.filtracja, akcesoria		VN1800		0,67
2000W, bezworkowy, efekt Cyclonic, filtr HEPA, pojemnik 250 ml, 4-stopn.filtracja, akcesoria		VN2010		0,73
2200W, bezworkowy, efekt Cyclonic, filtr HEPA, pojemnik 250 ml, 4-stopn.filtracja, akcesoria		VN2200		0,78

akumulatorowe				
2,4V, pojemnik 286 ml, 700 l/min, rączka otwarta	NV2400	NV2400N	*	0,07
2,4V, pojemnik 286 ml, 700 l/min, rączka otwarta, łącze "mały Jack"	NV1999	NV1999N	*	0,08
3,6V, pojemnik 286 ml, 800 l/min, rączka trzpieniowa	NV3600	NV3600N	*	0,08
3,6V, pojemnik 286 ml, 800 l/min, rączka trzpieniowa, akcesoria		NV3600PN		0,08
3,6V, pojemnik 286 ml, 800 l/min, rączka zamknięta, akcesoria	NV3603	NV3603N	*	0,08
3,6V, do pracy na sucho i mokro, pojemnik 200/286 ml, 650 l/min, rączka zamknięta, akcesoria	WN3660	NW3660N		0,08
4,8V, pojemnik 286 ml, rączka zamknięta, akcesoria	NV4803	NV4803N	*	0,09
4,8V, pojemnik 286 ml, 815 l/min, łącze "mały Jack", rączka zamknięta, akcesoria	NV4803S	NV4803SN	*	0,09
4,8V, pojemnik 286/200 ml, 650 l/min, łącze "mały Jack", rączka zamknięta, akcesoria	NW4860	NW4860N	*	0,09
4,8V, pojemnik 286 ml, chwyt prosty, obudowa chromowana, akcesoria	V4890C	V4890CN	*	0,07
6,0V, pojemnik 700 ml, 800 l/min, rączka pętla, akcesoria		WD6015N		0,14
6,0V, pojemnik 700 ml, 861 l/min, rączka pętla, akcesoria	DV6005	DV6005N	*	0,12
7,2V, pojemnik 210 ml, 800 l/min, rączka pętla, akcesoria		WD7215N		0,13
7,2V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 945 l/min, rączka zamknięta, akcesoria	DV7205	DV7205N	*	0,13
7,2V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 945 l/min, zestaw przedłużający, akcesoria, futerał		DV7205KN	*	0,13
9,6V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 977 l/min, rączka zamknięta, akcesoria	DV9605	DV9605N	*	0,15
9,6V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 977 l/min, zestaw przedłużający, akcesoria, futerał		DV9605KN	*	0,23
9,6V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 977 l/min, szczotka Turbo, zestaw przedłużający, rączka zamknięta, akcesoria, futerał		DV9605TN	*	0,15
9,6V, pojemnik 350 ml, efekt Cyclonic, 1120 l/min, pojemnik cylindryczny, rączka zamknięta, twarda szczotka		PV9605N	*	0,19
12,0V, pojemnik 550 ml, samochodowy, akcesoria		AV1205	*	0,08
12,0V, pojemnik 700 ml, samochodowy typu Cyclonic™, rączka zamknięta, akcesoria		ACV1205		0,08
12,0V, pojemnik 350 ml, efekt Cyclonic, zmienne położenie modułu ssącego, pokrowiec, akcesoria		PAV1205	*	0,18
12,0V, pojemnik 350 ml, efekt Cyclonic, zmienne położenie modułu ssącego, 1100 l/min, twarda szczotka	PV1205B	PV1205BN	*	0,18
12,0V, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 993 l/min, akcesoria	DV1205	DV1205N	*	0,14
12,0V, Eco Extreme, pojemnik 700 ml, efekt Cyclonic, 993 l/min, akcesoria		DV1205EN	*	0,16
12,0V, podłogowy, pojemnik cylindryczny 700 ml, rączka zamknięta, 18,3 l/min		FV1205N		0,24
14,4V, pojemnik 350 ml, efekt Cyclonic, 1200 l/min, zmienne położenie modułu ssącego, końcówka do tapicerki	PV1405	PV1405N	*	0,19
18,0V, podłogowy, pojemnik cylindryczny 700 ml, rączka łamana, 19,3 l/min		FV1805N		0,27
18,0V, zmienne położenie modułu ssącego, pojemnik cylindryczny 350 ml, rączka zamknięta, 1150 l/min		PV1805N		0,17

Opis urządzenia	Poprzedni model	Aktualny model		KGO zł
Kosiarki żyłkowe				
25cm-szer. pracy, 300 W, 10000 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex, aluminiowy przegub		GL301		0,18
25cm-szer. pracy, 350 W, 10000 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, aluminiowy przegub		GL350		0,19
25cm-szer.pracy, 480 W, 9500 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, metalowy przegub		GL652		0,22
25cm-szer.pracy, 400 W, 9500 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, aluminiowy przegub		GL655		0,26
30cm-szer.pracy, 550 W, 10000 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, teleskopowy przegub aluminiowy		GL701		0,19
30cm-szer.pracy, 600 W, 10000 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, teleskopowy przegub aluminiowy		GL720		0,26
33cm-szer.pracy, 700 W, 10000 obr/min, aut. dwustr. wysuw żyłki - Reflex -Plus, teleskopowy przegub aluminiowy		GL741		0,27
12,0V, akumulatorowa, 3.6Ah; 25cm, aut. reg. dł. żyłki Reflex, 2 rękojeść		GLC13		0,29
18,0V akumulatorowa, 1.5Ah; 25cm, aut.reg.dł. żyłki Reflex, rękojeść teleskopowa, 6800 obr/min		GLC2500		0,20
18,0V akumulatorowa, 1.5Ah Li-Ion, 25cm, aut.reg.dł. żyłki Reflex, rękojeść teleskopowa, 6800 obr/min		GLC2500L	*	0,20
Nożyce do żywopłotów				
42cm dł., cięcie do ø16mm, 400 W		GT100		0,20
51cm dł., cięcie do ø16mm, 420 W		GT110		0,20
55cm dł., cięcie do ø16mm, 420 W		GT115	*	0,20
42cm dł., cięcie do ø16mm, 450 W		GT450		0,25
51cm dł., cięcie do ø20mm, 500 W		GT501		0,26
55cm dł., cięcie do ø20mm, 500 W		GT510		0,27
43cm dł., cięcie do ø23mm, 520 W, rozkładana rękojeść		GT524		0,30
53cm dł., cięcie do ø23mm, 520 W, rozkładana rękojeść		GT535		0,31
63cm dł., cięcie do ø23mm, 520 W, rozkładana rękojeść		GT545		0,32
50cm dł., cięcie do ø26mm, 600W, 1500suw/min		GT5026		0,41
60cm dł., cięcie do ø26mm, 650W, 1500suw/min		GT6026		0,32
70cm dł., cięcie do ø26mm, 700W, 1500suw/min		GT7026		0,32
60cm dł., cięcie do ø30mm, 600W, 1500suw/min		GT6030		0,32
65cm dł., cięcie do ø30mm, 650W, 1500suw/min		GT6530		0,41
70cm dł., cięcie do ø30mm, 700W, 1500suw/min		GT7030		0,44
18,0V akumulatorowe, 1.5Ah; 43cm, 12mm;praca:50 min.; 2400 suw/min		GTC800		0,28
18,0V akumulatorowe, 1.5Ah; 51cm, 12mm;praca:40 min.; 1300 suw/min		GTC610		0,21
18,0V akumulatorowe, 1.5Ah Li-Ion, 51cm, 12mm;praca:40 min.; 1300 suw/min		GTC610L	*	0,21
Przycinarki akumulatorowe				
6,0V, do trawy, 1.2 Ah, długość noży 15 cm		GS721		0,11
4,8V, do żywopłotu, 1.2 Ah, długość noży 7.5 cm		GL602		0,10
7,2V, zestaw nożyc do trawy i żywopłotu, 1.2 Ah		GL605		0,08
Pilarki łańcuchowe				
35cm, 1600W, prędkość 8 m/s, wibracje 3.5 m/s, drugi łańcuch gratis		GK1635X		0,35
35cm, 1600W, prędkość 8 m/s, wibracje 3.5 m/s, beznarzędziowe napinanie łańcucha		GK1635T		0,31
40cm, 1600W, prędkość 8m/s, wibracje 3.5 m/s, beznarzędziowe napinanie łańcucha		GK1640T		0,32
15cm, 550W, ALLIGATOR™, 2.5-10cm śr.cięcia, auto.hamulec łańcucha, metalowe szczęki		GK1000		0,26
Pilarki akumulatorowe				
18,0V, 1.5Ah NiCd, 1-godz.ładow., dł.prowadnicy 10cm		GKC1000		0,34
18,0V, 1.5Ah Li-Ion, 1-godz.ładow., dł.prowadnicy 10cm		GKC1000L	*	0,33
18,0V, 1.5 Ah, dł. prowadnicy 20cm, dł. robocza 150-240 cm, 114 m/min,		GPC1800		0,30
18,0V, 1.5 Ah NiCd, ilość cięcia z 1 naładowania 150 x 3,5cm, dł.miecza 20cm		GKC1817		0,24
18,0V, 1.5 Ah Li-Ion, ilość cięcia z 1 naładowania 150 x 3,5cm, dł.miecza 20cm		GKC1817L	*	0,29
Odkurzacze ogrodowe / rozdrabniacze				
2600W, 10:1, funkcje ssania, wydmuchu i rozdrabniania		GW2600		0,51
2610W, 10:1, funkcje ssania, wydmuchu i rozdrabniania, elektr.sterowanie prędkością		GW2610V		0,31
3000W, 10:1, funkcje ssania, wydmuchu i rozdrabniania		GW3000		0,33
3000W, 10:1, funkcje ssania, wydmuchu i rozdrabniania		GW3010		0,33
3000W, 10:1, funkcje ssania, wydmuchu i rozdrabniania, elektr.sterowanie prędkością		GW3010V		0,33
18,0V, 1.5Ah, akumulatorowa dmuchawa ogrodowa, 185km/h wydmuch		GW180		0,15
2400W, rozdrabniacz do gałęzi, śr.cięcia 40mm, worek na opady		GS2400		2,79
Kosiarki do trawy				
30cm szer.cięcia, 1000 W, 3 wys.cięcia, zbiornik 35 l		GR3000		0,90
34cm szer.cięcia, 1200 W, 5 wys.cięcia, zbiornik 35 l		GR3400		1,04
38cm szer.cięcia, 1600 W, 5 wys. cięcia, zbiornik 45 l		GR3800		1,13
Areator ogrodowy do czyszczenia, przewietrzania trawy				
600W, szer.pracy 30 cm, 3 wysokości, zbiornik 30 l		GD300		0,90
Kultywator				
18,0V, akumulatorowy 1.5 Ah; 20 cm-szer. pracy, głębokość wnikania 10 cm; teleskopowa regulacja ramienia		GXC1000		0,27
Opryskiwacz				
14,4V, akumulatorowy, pojemność zbiornika 5l; wydajność 18l / z jednego naładowania		GSC500		0,15
Szczotka				
18,0V, akumulatorowa, wielopozycyjna głowica; regulowana długość rękojeści do 3 m		GPC900		0,29
Aksesoria do kosiarek do trawy				
30cm ostrze do stosowania z GR3000		A6244		-
34cm ostrze do stosowania z GR3400		A6245		-
38cm ostrze do stosowania z GR3800		A6243		-
38cm ostrze do stosowania z GR389		A6389		-
Nóż do kosiarki GR340		A6177		-

Nóż do kosiarki GR230		A6117		-
Akcesoria do pilarek łańcuchowych				
1l olej smarujący ulegający biodegradacji		A6023		-
Zestaw do ostrzenia łańcucha tnącego		A6039		-
Wymienny łańcuch tnący do stosowania z pilarkami ALLIGATOR GK1000, GKC1000		A6150		-
30cm chromowany łańcuch tnący do stosowania z GK1430, GK1630T		A6154		-
35cm chromowany łańcuch tnący do stosowania z GK1435, GK1635T		A6155		-
40cm chromowany łańcuch tnący do stosowania z GK1440, GK1640T		A6156		-
Łańcuch tnący do stosowania z GPC1800		A6158		-
Akcesoria do kosiarek żyłkowych				
Szpula z żyłką 5,5m do stosowania z GL225/S, GL220S, GL200, GL320, ST22		A6044		-
37,5m żyłka pojedyncza do systemu Reflex®		A6046		-
15m, żyłka wymienna do szpuli A6480		A6052		-
Szpula z żyłką 9m do stosowania z GL520, GL535, GL330		A6053		-
31m żyłka pojedyncza do systemu Reflex®		A6170		-
50m żyłka pojedyncza do systemu Reflex®		A6171		-
25m szpula do systemu Reflex-Plus®, do stosowania z GL350, GL652, GL655, GL650/S, GL660/S, GL675, GL680		A6440		-
Szpula do systemu Reflex-Plus®, podwójna żyłka 2x6m, do stosowania z GL350, GL652, GL655, GL650/S, GL660/S, GL675, GL680		A6441		-
Kaseta do systemu Reflex-Plus®, podwójna żyłka 2x6m, do stosowania z GL350, GL652, GL655, GL650/S, GL660/S, GL675, GL680		A6442		-
Szpula z żyłką 10m do stosowania z GL575, GL595		A6480		-
Szpula do systemu Reflex® z żyłką 10m, do stosowania z GL301, GL340, GL560, GL570, GL425, GL545		A6481		-
Szpula do systemu Reflex®		A6485		-
10szt. zapasowa żyłka HDL, 3mm grub., do stosowania z GL680, GL690		A6487		-
Kaseta do systemu Reflex-Plus®, podwójna żyłka 2x6m, do stosowania z GL675, GL680, GL690		A6488		-
Kaseta do systemu Reflex-Plus®, podwójna żyłka 2x6m, do stosowania z GL701, GL720, GL741		A6495		-
Akcesoria do nożyc do żywopłotu				
Spray antykorozyjny i do smarowania		A6102		-
Wymienny zbiornik do GSC500		A6550		-
Akcesoria do kosiarek i nożyc do trawy				
102,7cm, trzonek prowadzący do stosowania z GS720, GL600		GA10		-
Trzonek prowadzący do stosowania z GS721, GL602		GA12		-